

LUMINUS-CR-3

Einbauleuchte

ARTIKEL:

Quick-Info

Abmessungen (mm)	672 x 672
Gesamtleistung (W)	42,5 W
Leuchtenlichtstrom (4K)	6460
Lichtausbeute	152 lm/W
Gewicht	/ kg



Entspricht den EN55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62493, EN 60529 (IP65), EN62262 (IK), EN 50581 (ROHS), 1194/2012/EC – Normen für Energieeffizienz



Merkmale

Gehäuse

Stahlblech, epoxydpulver-beschichtet

Standardfarbe

Weiß RAL 9010

Eingangsspannung

230V

Eingangsfrequenz (Hz)

50Hz

Versorgungseinheit

Im Gehäuse integriert

Diffusor

Opalpolycarbonat

Leuchten mit

LED

Chromatizität-Toleranz (Ausgangs-MacAdam)

3

Farbtemperatur

4000 K

Farbwiedergabeindex

>80

Lebensdauer

60.000 h - L80 / F50 / tp 65°C

Distributionstyp

Direkt

Ausstrahlwinkel (°)

120°

Installation

Mit Befestigungselementen durch Öffnungen in der Decke (Montagewerkzeuge enthalten)

Mounting hole

660 x 660

Auf Anfrage

Integriertes Notsystem 1h

Zentralbatterieanlage

DALI

DIM


Batterie für Notausgang

Typ: NiCd D Zellen-Akku

Kapazität 4.2 Ah

Batteriespannung pro Zelle: 1.2 V

Montageloch



Lichtverteilung

